

Thermorossi Pelletofen Dorica MetalColor Silent 8 – technische Daten

		Pellet Silent 8	
Höhe/Tiefe/Breite	mm	1114/601/560	
Gewicht	Kg	142	
Feuerraumleistung min. / max. *	kW	4 / 9,3	
Nennleistung min. / max. *	kW	3,4 / 8	
Pellet-Verbrauch min. / max. *	Kg/h	0,8 / 1,9	
Rauchgasanschluss Ø	mm	80	
Mindestzug Nennlast / Teillast	Pa	4 / 4	
Kapazität Pellettank	Kg	19	
Rauchgastemperatur Nennlast / Teillast *	°C	199 / 144	
Abgasmassenstrom *	g/s	7,2	
Wirkungsgrad *	%	86,06	
CO-Emission bei 13% O ² Nennlast / Teillast *	mg/m ³	84,4 / 390	
Staubbelastung bei 13% O ² *	g/m ³	0,015	
Raumheizvermögen **	m ³	190	
Leistungsaufnahme im Betrieb / bei Zündung	W	50 / 270	
Spannungsversorgung	V / Hz	230 / 50	
Abstand zu brennbaren Materialien hinten/seitlich/vorn	cm	10/30/90	

* Alle Daten wurden unter Verbrennung gemäß den Vorschriften UNI EN 14961-2 A1 A2 zugelassener Pellets ermittelt.

** Zu berücksichtigen ist die Abhängigkeit des Raumheizvermögens vom Dämmstandard (Energieklasse) der Immobilie. Die angegebenen Werte können abweichen.